



### Descriere și funcționalitate:


- ☞ sunt eficiente pentru etanșarea ușilor și ferestrelor împotriva curenților de aer rece sau cald, împotriva umezelii, prafului, mirosului, zgomotelor, etc;
- ☞ sunt rezistente la intemperii, condiții diverse de mediu și variații de temperatură;
- ☞ prin etanșarea ușilor și ferestrelor cu ajutorul acestei benzi se poate economisi până la 35% din energia consumată pentru încălzirea încăperii (în funcție de starea clădirii, condițiile vremii și costul energiei);
- ☞ au o rezistență bună la raze UV, umiditate, ozon, dar și la variații de temperatură (-55°C și +100°C);
- ☞ se aplică pe suprafețe curate, fără praf și grăsimi;
- ☞ sunt disponibile la role de 6 m lungime;
- ☞ sunt flexibile și rezistente; au durata de viață de min. 5 ani.

### Etape de montaj:



1. Curățați bine suprafața și așteptați să se usuce.
2. Desprindeți progresiv banda de hârtie de pe spatele graniturii și presați ferm pe poziția dorită.
3. Tăiați la colțurile ușilor sau ferestrelor pentru o îmbinare perfectă.

### Important

- ☞ După izolare: aerisirile scurte și dese optimizează calitate aerului din locuința Dvs !




**GEP596**



**GED696**

Cod produs	Lungime (m)	Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Culori disponibile	Descriere produs	Ambalare buc./cutle
GEP596	6	9	5,5	01	Profil P - Garnitură de etanșare cauciucată pentru uși și ferestre - spații medii (2-5 mm)	10
GED696	6	9	6	20	Profil D - Garnitură de etanșare cauciucată pentru uși și ferestre - spații medii (2-5,5 mm)	10

#### Notă tehnică:



GEP

1. Bandă adezivă pentru o bună fixare;
2. Garnitură cauciucată pentru etanșare.

#### Notă tehnică:



GED

\*Cotele sunt exprimate în milimetri.