

Descriere și funcționalitate:

☞ opritoarele pentru uși sunt o soluție elegantă de protecție a pereților, prin evitarea contactului acestora cu mânerul ușii, care poate zgâria sau deteriora pereții;

☞ ambele modele sunt disponibile în 2 variante de culoare a inserției: negru (16) / transparent (33).

Etape de montaj:

OZR / OBR

1. Marcați poziția opritorului pe pardoseală, astfel încât mânerul ușii să nu lovească peretele;
2. Instalați bolțul în interiorul opritorului, împreună cu inserția din cauciuc;
3. Dați o gaură în pardoseală pentru fixarea bolțului;
4. Poziționați opritorul pe pardoseală;
5. Aliniați opritorul în poziția optimă (paralel cu ușa deschisă);
6. Dați o gaură în pardoseală pentru șurubul de fixare și diblul;
7. Fixați opritorul cu o șurubelniță, folosind șurubul disponibil.

OOL / OZL

1. Poziționați opritorul pe partea de jos a ușii, astfel încât mânerul ușii să nu lovească peretele;
2. Marcați poziția unde trebuie fixat șurubul pe ușă;
3. Dați o gaură în ușă, în poziția marcată;
4. Fixați opritorul cu o șurubelniță, folosind șurubul disponibil.

Caracteristici generale



Utilizare la interior



Ulterior placării



OZR442



OBR442



OOL248




OZL287

Cod produs	Caracteristici speciale	Înălțime (mm)	Diametru (mm)	Cod culoare	Descriere produs	Ambalare buc./cutie
OZR442	 Economic Pardoseală Placări diverse Aliaj de zinc	22	44	81/16,83/16,90/16 91/16,187/16 81/33,83/33,90/33 91/33,187/33	Opritor pentru uși, din aliaj de zinc, cu montare pe pardoseală	5
OBR442	 Întreținere delicată Exclusiv alamă regală®	22	44	88/16,88/33	Opritor pentru uși, din alama regală® cu montare pe pardoseală	5
OOL248	 Perete Întreținere facilă	83	24	90/16,187/16 90/33,187/33	Opritor cu arc pentru uși, din oțel, cu montare pe ușă/perete	5
OZL287	 Economic Aliaj de zinc	77	28	81/16,90/16,187/16 81/33,90/33,187/33	Opritor rigid pentru uși, din aliaj de zinc, cu montare pe ușă/perete	5

! Produsele în culorile marcate cu portocaliu se află permanent în stocul nostru.


Notă tehnică:



Scara 1:1 OZR442/OBR442

1. Gaură prin care opritorul se prinde în pardoseală cu holșurubul disponibil;
2. Inserție din PVC care are rolul de a opri ușa.

1. Baza opritorului, care se fixează pe ușă/perete cu ajutorul holșurubului disponibil;
2. Inserție din PVC care are rolul de a opri ușa.



Scara 1:1 OOL248/OZL287

*Cotele sunt exprimate în milimetri.